

ANTARES



● RAL7039

Proyector de diseño moderno y versátil, aplicable a un gran número de instalaciones de alumbrado exterior.

Modern and versatile design projector, applicable to a large number of outdoor lighting installations.

Descripción / Description



- **Cuerpo** fabricado en fundición inyectada de aluminio.
- **Difusor:** Vidrio plano de 4mm de espesor.
- **Óptica:** compuesta por módulo LED Samsung LH181B de alta eficiencia. Distribución simétrica o asimétrica.
- **Fuente de alimentación:** Electrónica 220-240V/50-60Hz. Dim 1-10V.
- **Acceso al portaequipo** fácilmente, mediante tapa abatible 180°.
- **Sistema de fijación** mediante lira de acero pintada. Regulable de 0° a 180°.
- **Acabado:** Pintado en color gris RAL7039, termolacado en polvo.
- **Estanqueidad:** IP66. **Protección:** IK10. **Aislamiento:** CLII.
- **Bajo petición:** diversas soluciones de control y otras temperaturas de color.

- **Body and cover:** Die-cast aluminium.
- **Enclosure:** 4mm tempered optical glass.
- **Optical:** High efficiency Samsung LH181B Led module. Light Distribution: Symmetrical or asymmetrical.
- **Power Supply:** 220-240V/50-60Hz with electronic ballast. Dim 1-10V.
- **Wiring plate** easily removable.
- **Mounting:** Painted steel bracket. 0° to 180° tiltable.
- **Finish:** RAL7039; powder coated.
- **Sealing:** IP66. **Protection:** IK10. **Electrical class:** CLII.
- **Optional:** Different dimming control solutions and other colour temperatures.



Códigos / Codes

Código Code	Modelo Model	Nº Leds Leds nº	Potencia Power	Corriente Current	Tensión Voltage	**Flujo **Flux	Tª de Color Colour Tª	Peso (kg) Weight (kg)	Distribución Distribution
PRY-1761	ANTARES SM	64	140w	700mA	220-240V	19035lm	4000K	21,50	Simétrico Symmetrical
PRY-1762		80	175w			23790lm		21,90	
PRY-1763		96	210w			28550lm		22,00	
PRY-1764		112	245w			33310lm		22,30	
PRY-1765		128	280w			38070lm		22,40	
PRY-1766		144	315w			42825lm		22,50	
PRY-1771	ANTARES AS	64	140w	700mA	220-240V	18235lm	4000K	21,50	Asimétrico Asymmetrical
PRY-1772		80	175w			22795lm		21,90	
PRY-1773		96	210w			27350lm		22,00	
PRY-1774		112	245w			31910lm		22,30	
PRY-1775		128	280w			36470lm		22,40	
PRY-1776		144	315w			41030lm		22,50	


**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.


Accesorios / Accesories

Código Code	Descripción Description
RLD-0052	Driver dimable DALI / DALI dimmable driver
RLD-0108	Protección contra sobretensiones de hasta 10Kv / Surge protection device up to 10kV


Fotometrías / Photometry



Simétrico





Asimétrico



HB45

Dimensiones / Dimmensions



Dimensiones en mm / Dimmensions in mm