

EASY



Easy C (IP65)

● RAL9006

Luminaria para alumbrado industrial, su diseño la hace apta para aplicaciones tanto comerciales como industriales. Se adapta a almacenes, centros comerciales y oficinas entre otros.

Luminaire for industrial lighting, its design makes it suitable for both commercial and industrial applications. It adapts to warehouses, shopping centers and offices among others.

Descripción / Description



- **Cuerpo** fabricado en fundición inyectada de aluminio.
- **Difusor:**
- EASY-C: Vidrio plano templado de 4mm de espesor.
- EASY-S: Abierta
- **Reflector** Aluminio de alta pureza y pulido electrolíticamente.
- **Sistema de fijación:** suspensión mediante cáncamo.
- **Fuente de alimentación:** 230V-50Hz.
- **Acabado** Pintado en polvo de poliéster satinado color gris RAL9006.
- **Estanqueidad:** IP65/IP23. **Protección:** IK10. **Aislamiento:** CLI.
- **Bajo petición:** kit de emergencia, rejilla, otros difusores, reflectores y colores RAL.

- **body:** die-cast aluminium.
- **Diffuser:**
- EASY-C: 4mm thick flat tempered glass.
- EASY-S: Open.
- **Reflector.** Electropolished high purity aluminium.
- **Mounting:** Eyebolt for suspension mounting.
- **Power Supply:** 230V/50Hz.
- **Finish:** Painted with polyester powder grey RAL9006.
- **Sealing:** IP65/IP23. **Protection:** IK10. **Electrical class:** CLI.
- **Optional:** Emergency kit, protection rack, other reflectors, diffusers and RAL colors.

Códigos / Codes

Código	Modelo	Lampara	Potencia	Portampara	Corriente	Tensión	Peso (kg)	Difusor			
Code	Model	Lamp	Power	Lampholder	Current	Voltage	Weight (kg)	Diffuser			
IND-4101	EASY-S	Sin Equipo	—	E27	—	230V	3,75	Abierta			
IND-4102			—	E40	—		3,85				
IND-4103		70W	E27	1,0A	4,20						
IND-4104		150W	VMH (HM) VSAP (HPS)	E40	1,8A		5,50				
IND-4107		150w		1,8A	5,50						
IND-4108		250W		3,0A	6,80						
IND-4109		400W		4,0A	8,00						
IND-4001		EASY-C	Sin Equipo	—	E27		—		230V	5,75	Vidrio Plano
IND-4002				—	E40		—			5,85	
IND-4003	70W		E27	1,0A	6,20						
IND-4004	150W		VMH (HM) VSAP (HPS)	E40	1,8A	7,50					
IND-4007	150w			1,8A	7,50						
IND-4008	250W			3,0A	8,80						
IND-4009	400W			4,0A	10,00						


**Valores a Junio-2020. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avanza la tecnología.

**Values on June-2020. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.

Fotometrías / Photometry

IBIZA-CR W

Dimensiones / Dimmensions



Dimensiones en mm / Dimmensions in mm