

MIRANDA



● Negro forja / Forge Black - Base

Luminaria para alumbrado ambiental. Se puede aplicar en calles, parques y jardines así como zonas residenciales. Admite equipos y lámparas de descarga de hasta 250w.

Luminaire for ambient lighting. It can be applied in streets, parks and gardens as well as residential areas. Supports discharge equipment and lamps up to 250w.

Descripción / Description



- **Cuerpo** fabricada en fundición de aluminio, **Tapa** fabricada en chapa de aluminio.
- **Difusor** de policarbonato opal o translúcido prismático.
- **Reflector** compuesto de lamas de aluminio abrigantado (para opción difusor translúcido prismático).
- **Remate superior** en fundición de aluminio
- **Fuente de alimentación:** 230V-50Hz.
- **Alojamiento para equipo** de potencia máxima 250w.
- **Sistema de fijación** vertical Ø60mm.
- **Acabado** Pintado en color negro forja.
- **Estanqueidad:** IP55. **Protección:** IK10. **Aislamiento:** CLI.
- **Bajo petición:** otros colores.
- **Base:** Die-cast aluminium, **cover** aluminium sheet.
- **Diffuser:** Transparent prismatic or opal polycarbonate.
- **Reflector:** Anodised aluminium louvres (for prismatic diffuser)
- **Top piece** made of aluminium.
- **Power Supply:** 230V/50Hz.
- **Available lamps:** Up to 250w.
- **Mounting:** Ø60mm pole.
- **Finish:** painted in forge black.
- **Sealing:** IP55. **Protection:** IK10. **Electrical class:** CLI.
- **Optional:** other finishes.




Códigos / Codes

Código Code	Modelo Model	Lámpara Lamp	Potencia Power	Portámpara Lampholder	Corriente Current	Tensión Voltage	Peso (kg) Weight (kg)	Distribución Distribution
		Sin Equipo / No power supply	—	E27	—		5,00	
AP-2101		Sin Equipo / No power supply	—	E40	—		5,00	
AP-2106		VSAP / HPS No Ignitor	100W	E40	1,2A		6,00	
AP-2107	PC Opal	VMH (HM) VSAP (HPS)	150W	E40	1,8A	230V	7,00	Rotosimétrica Rotosymmetrical
AP-2108		VMH (HM) VSAP (HPS)	250W	E40	3,0A		8,30	
AP-2117		VSAP DNLM / HPS DLCL	100W	E40	1,2A		6,10	
AP-2118		VSAP DNLM (HPS DLCL)	150W	E40	1,8A		7,10	
AP-2119		VSAP DNLM (HPS DLCL)	250W	E40	3,0A		8,40	
AP-2121		Sin Equipo / No power supply	—	—	—		5,00	
AP-2126		VMH (HM) VSAP (HPS)	100W		1,2A		6,00	
AP-2127		VMH (HM) VSAP (HPS)	150W		1,8A		7,00	
AP-2128	PC Prismatico	VMH (HM) VSAP (HPS)	250W	E40	3,0A	230V	8,30	Rotosimétrica Rotosymmetrical
AP-2137		VSAP DNLM (HPS DLCL)	100W		1,2A		6,10	
AP-2138		VSAP DNLM (HPS DLCL)	150W		1,8A		7,10	
AP-2139		VSAP DNLM (HPS DLCL)	250W		3,0A		8,40	

Accesorios / Accessories


Código Code	Descripción Description
BP-1025	Reducción manguito Ø48mm / Ø48mm pole adapter
IL-160P	IBIZA-CR Pintado en otros colores RAL-Forja / IBIZA-CR Painted in other RAL-Forge colors
IL-196P	MIRANDA Pintado en otros colores RAL-Forja / MIRANDA Painted in other RAL-Forge colors

Fotometrías / Photometry



MIRANDA 100W

Dimensiones / Dimensions



Dimensiones en mm / Dimensions in mm