

REPLAY



● RAL 9006

Luminaria tipo proyector compacto, ideal para ambientes industriales, almacenes, instalaciones deportivas, piscinas y áreas de producción.


Compact projector type luminaire, ideal for industrial environments, stores, sports facilities, swimming pools and production areas.

Descripción / Description



- **Cuerpo** fabricado en fundición inyectada de aluminio.
- **Difusor:** fabricado en PMMA anti UV UL94. 55°, 90° o 120° de haz de luz.
- **Fuente de alimentación:** Con balasto electrónico 198-264VAC 50/60Hz, protección contra sobrecarga 6/8kv.
- **Sistema de fijación** Directa a techo. Lira orientable opcional.
- **Acabado:** Pintado en color gris RAL9006.
- **Estanqueidad:** IP65. **Protección:** IK05. **Aislamiento:** CLI.
- **Bajo petición:** Kit de emergencia, rejilla de protección y diversas soluciones de control y otras temperaturas de color.

- **Body:** Die-cast aluminium.
- **Diffuser:** manufactured in UL94 anti UV PMMA. 55°, 90° or 120° beam of light.
- **Power Supply:** 198-264VAC 50/60Hz with electronic ballast, 6/8kv overcharging protection.
- **Mounting:** Direct to the ceiling. Optional adjustable lira.
- **Finish:** Colour grey RAL9006.
- **Sealing:** IP65. **Protection:** IK05. **Electrical class:** CLI.
- **Optional:** Emergency kit, protection grid and different dimming control solutions and other colour temperatures.



Códigos / Codes

Código Code	Modelo Model	Nº Leds Leds nº	Potencia Power	Corriente Current	Tensión Voltage	**Flujo **Flux	Tª de Color Colour Tª	Peso (kg) Weight (kg)	Distribución Distribution
IND-2410	REPLAY 120	36	99W	700mA	220-240V	13930lm	4000K	7,60	Simétrica 120° Symmetrical
IND-2411		36	138W	950mA		18060lm		7,60	
IND-2412		48	184W	950mA		24080lm		8,60	
IND-2414	REPLAY 90	36	99W	700mA	220-240V	13930lm	4000K	7,60	Simétrica 90° Symmetrical
IND-2415		36	138W	950mA		18060lm		7,60	
IND-2416		48	184W	950mA		24080lm		8,60	
IND-2417	REPLAY AS55	36	99W	700mA	220-240V	13930lm	4000K	7,60	Asimétrica 55° Asymmetrical
IND-2418		36	138W	950mA		18060lm		7,60	
IND-2419		48	184W	950mA		24080lm		8,60	


**Valores a Marzo-2021. ILS-ILUCA mejorará estos valores conforme avance la tecnología.

**Values on March-2021. ILS-ILUCA will improve this values according to the development of the technology.


Accesorios / Accessories

Código Code	Descripción Description
RLD-0102	Driver dimable DALI / DALI dimmable driver
RLD-0041	Lira de montaje a pared o techo / Wall or ceiling mounting bracket
RLD-0011	Kit de emergencia de 1h / 1h emergency kit
RLD-0042	Rejilla de protección / Protection grid
RLD-0043	Pre-marco empotrar falso techo / frame forbuilt-in


Fotometrías / Photometry



Simétrica 120°




Simétrica 90°



Asimétrica 55°

Dimensiones / Dimmensions



Dimensiones en mm / Dimmensions in mm